

Fußgasgestänge

Bildernummer 0602 - 6019



Lfd. Nr.	Bestell Nr.	Benennung	Abmessungen größter Durchmesser und Länge	Stück	Lieferant	Preis	Anmerkung ✓
602	B12 131 1006	Gestänge	d = 5 x 25 x 390	1			
603	2 x 15 / DIN 94	Splint	d = 2 x 15	1			
604	B12 130 A 09	Zsb. Verbindungsstange	d = 8 x 25 x 480	1			
605	5,8 / Din 126	Scheibe	d = 5,8	1			
606	2 x 15 / DIN 94	Splint	d = 2 x 15	1			
607	B12 131 A 08	Regulierstange	d = 5 x 17 x 300	1			
608	B 8 x 4 / DIN 71802	Winkelgelenk (Rechtsgewinde)	d = 8 x 28	1			
609	B12 130 B02	ZsB Drehscheibe	d = 10 x 110 x 240	1			
610	M 8 / DIN 439 - 4D	flache Sechskantmutter	M 8	1			
611	000 992 52 10	Kugelknopf	M 8 x d = 25	1			
612	B12 131 B03	Lagerblech	68 x 85 x 4	1			
613	9,5 / DIN 6798	Fächerscheibe	A 8,4	1			
614	9,5 / DIN 126	Scheibe	9,5	1			
615	M 8 x 15 Mu / Din 601		M 8 x 15	1			
616	000 991 01 46	Scheibe (Fiber)	d = 55 x 2	1			
617	B12 131 A 35	Scheibe	d = 55 x 2	1			
618	000 992 05 01	Druckfeder	1 xd = 4,5 x 28	1			
619	M 10 / DIN 439-4D	flach Sekskantmutter	M 10	2			

