

Hydraulikpumpe Bildernummer 1200 - 1254



Lfd. Nr.	Bestell Nr.	Benennung	Abmessungen größter Durchmesser und Länge	Stück	Lieferant	Preis	Anmerkung ✓
Montageanleitung und Ersatzteilliste für Hydraulikeinrichtung am Allzeitschlepper B12							✓
1200	M 10 x 80 / DIN 6912	Innensechskantschraube	M 10 x 80 (70)	2	1008		
1201	A 10,5 / DIN 6798	Fächerscheibe	A 10,5	2	1009		
1202	000 070 A 55	Zsb. Hydraulikpumpe	Bosch Hy / ZFR 1/8 L2	1	1003		
1203	4 x 5 / DIN 6885	Scheibenfeder	4 x 5	1	1004		
1204	B 12 078 A 08	Deckel für Lagergehäuse	Ø 198 x 35	1	1002		
1205	B 12 078 A 10	Mitnehmerscheibe	Ø 108 x 22	1	1007		
1206	B 10 / DIN 127	Federring	B10	1	1005		
1207	M 10 x 1 / DIN 936 - 4D	Sechskantmutter	M10 x 1	1	1006		
1208	B 12 070 A 50	Zsb. Mitnehmer	Ø 105	1	1001		
1209	M 6 x 20 / DIN 912 - 8G	Innensechskantschraube	M 6 x 20	2	1017		
1210	B 6 / DIN 137	Federscheibe	B 6	2	1018		
1211	B 12 078 A 07	Saugflansch	17 x Ø 22 x 400	1	1015		
1212	000 997 16 09	Ringdichtung	24 x Ø 28 x Ø 2	1	1016		
1213	000 995 23 66	Spannschelle	für Ø 23	2			
1214	000 973 02 17	Saugschlauch	Ø 16 x 33 x 320	1			
1215	B 12 140 12 51	Zsb. Hydraulikbehälter (Schweißteil)	250 x 210 x 100	1			bis 28230
1216	B 12 140 A 72	Zsb. Stütze	125 x 110 x 3	1			bis 28230
1217	B 6 / DIN 137	Federscheibe	B 6	2			siehe Bild Nr. 188
1218	M 6 / DIN 934 - 4D	Sechskantmutter	M 6	6			siehe Bild Nr. 636
1219	B 6 / DIN 137	Federscheibe	B 6	4			siehe Bild Nr. 188
1220	M 6 x 14 Mu / DIN 601 - 4D	Sechskantschraube	M 6 x 15	4			siehe Bild Nr. 187
1221	000 022 60 51	Filtereinsatz	Ø 66 x 44	1			bis 28230
1222	000 997 26 09	Ringdichtung	Ø 60 x Ø 66 x Ø 3	1			bis 28230
1223	B 12 022 A 85	Dichtung	Ø 68 x 0,5	1			bis 28230
1224	B 12 022 A 02	Deckel für Ölfilter	Ø 67 x 42	1			bis 28230
1225	000 997 16 01	Dichtring	30 x Ø 37 x Ø 2	1			bis 28230
1226	B 12 022 A 03	Verschlußschraube	M30 x Ø 40 x Ø18	1			bis 28230
1227	M 6 x 20 / DIN 912 - 8G	Innensechskantschraube	M6 x 20	3			bis 28230

Lfd. Nr.	Bestell Nr.	Benennung	Abmessungen größter Durchmesser und Länge	Stück	Lieferant	Preis	Anmerkung ✓
1228	J 6,4 / DIN 6798	Fächerscheibe	J 6,4	3			bis 28230
1229	000 025 12 01	EntlüftungsfILTER	SW 37 x 63	1			
1230	000 997 35 01	Dichtring	16 x Ø 24 x 1,5	1			
1231	000 997 33 09	Ringdichtung	18 x Ø 22 x Ø 2	1	1011		
1232	B12 078 B 09	Druckflansch	M 20 x 1,5 x 58	1	1010		siehe Bild Nr. 188
1233	B 6 / DIN 137	Federscheibe	B6	2,00	1014		siehe Bild Nr. 1209
1234	M 6 x 20 / DIN 912 - 8G	Innensekantschraube	M 6 x 20	1,00	1013		
1235	M 6 x 35 / DIN 912 - 8G	Innensekantschraube	M 6 x 35	1,00	1012		
1236	000 900 12 57	Schneidring	Ø 12 x 15 x 10	1,00			
1237	000 900 12 56	Überwurfmutter	M 20 x 1,5 / SW 24	1			
1238	B 12 024 11 21	Druckleitung I	Ø 12 x 1 x 970	1			
1239	000 972 54 13	Schlauchstück	13 x 3 x 90	1			
1240	B 12 078 A 71	Befestigungswinkel	23 x 26 x 2,5 x 60	2			
1241	B 8 / DIN 137	Federscheibe	B 8	2			
1242	M 8 x 15 / DIN 558 - D4	Sechskantschraube	M8 x 15	2			
1243	000 997 19 14	Gummitülle	Ø 24 x 9	1			
1244	000 990 12 88	gerade Verschraubung	M 18 x 1,5 / SW 22	1			
1245	B1 12 024 02 21	Druckleitung II	Ø 12 x 1 x 635	1			
1246	M 16 x 1,5 / Din 7623 - S6	Hohlschraube	M 16 x 1,5	1			
1247	A 16 x 20 / DIN 7603	Alu Flanschdichtung	A 16 x 20	2			bis 28230
1248	B12 020 A 07	Zsb. Anschlußrohr	Ø 12 x 16 x 110	1			bis 28230
1249	000 995 16 66	Spannschelle	für Ø 16	2			bis 28230
1250	000 973 01 09	Rücklaufschlauch	Ø 11 x 2,5 x 900	1			bis 28230
1251	B 12 024 A 04	Halblech für Rücklaufschlauch	Ø 68 x 0,5	1			bis 28230
1252	B 12 024 A 23	Rücklaufrohr	Ø 12 x 1 x 635	1			
1253	M 8 x 25 /DIN 912 - 6G	Innensechskantschraube	M8 x 25	3			
1254	A / DIN 6798 8,4	Fächerscheibe	A 8,4	3			

